BETON DRENANTE

Beton Drenante:

attraverso un accurato studio della miscela e grazie all'utilizzo di additivi specifici si ottiene un calcestruzzo adatto alle pavimentazioni stradali, passaggi pedonali architettonici, e a riempimenti drenanti,

Beton drenante è indicato per strutture esterne che soddisfino esigenze estetiche e strutturali con un buon drenaggio.

I Vantaggi

Beton Drenante presenta le seguenti caratteristiche :

- **Drenabilità**
  I vuoti all'interno garantiscono un buon passaggio di acqua.
- **Anti-Ghiaccio superficiale**
  La matrice porosa non permette la formazione di ghiaccio, mantenendo sicure strade, vialetti e piazzali
- **Effetto Estetico**
  Permette di realizzare con diversi colori e pezzature vialetti pedonali architettonici

Caratteristiche

Tempo d'inizio presa	<60 minuti
Drenabilità	30 l/mq/s (HC=0,06)
Diametro Max	25 mm
Consistenza	Terra Umida
Rapp. A/C	0,3 – 0,5
Res.a compressione secondo	UNI EN 206/1
28 giorni	10 - 15 Mpa

Beton Drenante è disponibile nelle classi di esposizione X0

Avvertenze

- In aree con presenza di detriti e polveri potrebbe necessitare la pulizia con acqua in pressione
- Preparare accuratamente le superfici prima del getto
- Evitare il getto con temperature superiori a 20°C o vicine e minori a -5°C
- Evitare aggiunte d'acqua che potrebbero alterare la consistenza "terra umida".

Impieghi corretti

Beton Drenante è un cls studiato per tutte quelle soluzioni che necessitano il drenaggio di acqua, strade, vialetti, piazze, corselli e riempimenti.

Note:

Le voci sopra elencate fanno riferimento alla norma UNI EN 206-1 e alle Linee Guida sul Calcestruzzo Strutturale. Un'inopportuna messa in opera del prodotto e un'inadeguata maturazione del calcestruzzo, potrebbero non garantire le prestazioni auspicate

Impresa Foti srl | 22070 Bulgarograsso (CO) | via Per Guanzate, 40 | tel. +39 031 931341 | fax +39 031 934230 | info@impresafoti.it | www.impresafoti.it
impresafoti@legalmail.it | C.F. e P. IVA 01548800133 | Cap. sociale € 1.000.000,00 i.v.